

## PL ULT 6060 40W 4K

REF INT: 16PL ULT 6060 40 4000K



**INDICE DE PROTECTION**  
IP54

**SPÉCIFICITÉ**  
3 températures  
de couleurs  
disponible

**DURÉE DE VIE**  
50 000 H /  
L80B10

Dalle lumineuse pour une diffusion confortable et une parfaite homogénéité de la lumière. Installation encastrée, suspendue ou saillie. Les LED sont placées sur les 4 côtés de la dalle pour un meilleur flux lumineux et une meilleure dissipation de la chaleur.

### Caractéristiques techniques :

Type :	LED
Puissance :	40W
IRC :	>80
Classe électrique :	Classe 2
Flux lumineux :	Environ 3600lm (Blanc Neutre - 4000K)
Appareillage :	Intégré (déporté) AC 100-240V (PF: > 0,95)
Durée de vie :	50 000 heures - L80B10 Température de fonctionnement: -20°C / +40°C

### Dimensions :

595x595x12mm

### Indice de protection :

IP 54 / IK 07

### Poids :

4 Kg

### Structure / Finition :

Aluminium Blanc

### Garantie :

3 ans

### Groupe Photobiologique :

Groupe 0

### Angle d'ouverture :

120°

UGR : <19

